Nutri DG® Greens - SGN 75

6-0-12

Bio-enhanced with Proactin®

DIRECTIONS FOR USE

Apply only as directed.

Use Andersons Nutri DG® Dispersing Granule Technology 6-0-12 for greens and tees where a nitrogen and potassium application is desired or when manganese and magnesium are needed to help correct or prevent deficiencies during the growing season.

Watering in this product will disperse each granule into thousands of particles. This will facilitate the movement of the nutrients into the soil. This particle dispersion will greatly reduce ball, shoe and mower pickup - minimizing nutrient loss.

Application to wet, close-cut golf turf may result in foliar staining, which will discolor the turf to a brown/black appearance. This will occur even if immediate irrigation or rainfall occurs. Be sure to apply this product to dry turf only.

Application Rates:

0.83 - 3.27 kg/100 m^2 (1.70 - 6.70 lbs/1,000 sq. ft.)

Apply at the rate for the amount of Nitrogen desired.

Use Rate kg/100 m^2	Nitrogen kg/100 m^2	Use Rate lbs/1,000 sq. ft.	Nitrogen lbs/1,000 sq. ft.	20 kg bag treats	20 kg bag treats
0.83	0.05	1.70	0.10	2,410 m^2	25,900 sq. ft.
1.66	0.10	3.40	0.20	1,200 m^2	12,900 sq. ft.
2.44	0.15	5.00	0.30	820 m^2	8,800 sq. ft.
3.27	0.20	6.70	0.40	610 m^2	6,500 sq. ft.

For all applications:

- Immediately after application, apply a minimum of 5.1 mm (0.2 inches) of water to avoid staining and foot printing.
- Apply only at low rates if temperatures are 29° C (85° F) or above.
- Cold weather (lower than 7° C/45° F) can result in slower particle dispersion.

Recent research has shown that environmental buffers prevent pollutants from entering our natural water bodies. To help protect these natural resources, avoid applying product to sidewalks, driveways, roadways, and other impervious surfaces. Sweep any misplaced granules back onto the area you are treating immediately after application, since storm drains often empty directly to nearby waterways.

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N) 6.00%
. . . . . 6.00% Ammoniacal Nitrogen
Soluble Potash (K_2O) 12.00%
Magnesium (Mg) 2.00%
2.00% Water Soluble Magnesium (Mg)
Sulfur (S) 13.50%
13.50% Combined Sulfur (S)
Manganese (Mn) 5.00%
5.00% Water Soluble Manganese (Mn)

Constituent Materials: sulfate of potash magnesia, potassium sulfate, manganese sulfate, and ammonium sulfate.
Chlorine (Cl) Max 0.35%

Storage and Use:

Store in a clean, dry place.
Reseal opened bag by folding top down and securing.
Use only clean, dry spreaders.
Do not leave unused product in spreaders.

IMPORTANT: READ BEFORE USE:
Read the entire Directions for Use and the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or Buyer accepts the following Warranty Disclaimer and Limitation of Liability:

WARRANTY DISCLAIMER and LIMITATION of LIABILITY:
Manufacturer warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in strict accordance with the directions. Manufacturer makes NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. To the extent consistent with applicable law, it is Manufacturer's intent to LIMIT ANY LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL ECONOMIC DAMAGES to refund of purchase price or replacement of product, at Buyer's choice. To the extent consistent with applicable law, Manufacturer DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR COMPENSATORY OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE CONTRARY TO LABEL DIRECTIONS. Use contrary to label directions is not permitted.

LEGAL RIGHTS:
THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS; YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE/PROVINCE/JURISDICTION TO STATE/PROVINCE/JURISDICTION.

Product of USA

The Andersons logo and Nutri DG are registered trademarks of The Andersons, Inc.; Proactin is a registered trademark of Vitech Enterprises, Inc.

Suggested Spreader Settings
The suggested spreader settings are not intended to replace calibration.
Please calibrate your spreader before applying product.

SPREADER	GROUND SPEED	WIDTH OF COVERAGE	0.83 kg/100 m^2 (1.70 lbs/1,000 sq. ft.)	1.66 kg/100 m^2 (3.40 lbs/1,000 sq. ft.)	2.44 kg/100 m^2 (5.00 lbs/1,000 sq. ft.)	3.27 kg/100 m^2 (6.70 lbs/1,000 sq. ft.)
Andersons Model 2000, 2000 SR (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	3.3 m (11 feet)	H 1/2	J 1/4	L	M 1/2
SSD Drop	4.8 km/hr (3 mph)	overlap wheels	2 3/4	4	5	6
R-8, R-8A (cone 9)	4.8 km/hr (3 mph)	3.3 m (11 feet)	G	G 3/4	H 1/2	I 1/4
Lely Models WTR, WFR, HR, 1250 (PTO at 450 rpm) (Pattern III-B)	7.2 km/hr (4.5 mph)	11.0 m (36 feet)	2 3/4	4 1/2	5 1/4	6 1/4
Vicon (03 Series)	7.2 km/hr (4.5 mph)	9.1 m (30 feet)	12	21	29	38

Manufactured by:
The Andersons Lawn Fertilizer Division, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
USA
www.andersonsturf-intl.com

Net Weight 20 kg (44.1 lbs.)

APPC6MDG40.1

G14 (APPBLKPNDGB)

Nutri DG® Verts - SGN 75

6-0-12

Enrichi biologiquement par Proactin®

MODE D'EMPLOI

Appliquer uniquement tel qu'indiqué.

Utiliser la Technologie de dispersion de granules Andersons Nutri DG® 6-0-12 pour les verts et les départs où une application d'azote et de potassium est désirée ou lorsque du manganèse et du magnésium sont nécessaires pour permettre de rectifier ou de prévenir des déficiences durant la saison de croissance.

L'application de ce produit par arrosage dispersera chaque granule dans des milliers de particules. Ceci facilitera le mouvement des substances nutritives dans le sol. Cette dispersion de particules diminuera considérablement l'adhésion aux balles, chaussures et tondeuse – minimisant ainsi la perte de substances nutritives.

Une application sur un gazon de golf mouillé et coupé de près risque d'entraîner une coloration foliaire, qui va décolorer le gazon en lui donnant un aspect marron/noir. Ceci se produira même si une irrigation ou une chute de pluie immédiate se produit. S'assurer d'appliquer ce produit sur du gazon sec uniquement.

Taux d'application :

0,83 - 3,27 kg/100 m^2 (1,70 - 6,70 lbs/1 000 pi^2)

Appliquer au taux requis pour la quantité d'azote souhaitée.

Taux d'utilisation kg/100 m^2	Azote kg/100 m^2	Taux d'utilisation lbs/1 000 pi^2	Azote lbs/1 000 pi^2	Sac de 20 kg traite	Sac de 20 kg traite
0,83	0,05	1,70	0,10	2 410 m^2	25 900 pi^2
1,66	0,10	3,40	0,20	1 200 m^2	12 900 pi^2
2,44	0,15	5,00	0,30	820 m^2	8 800 pi^2
3,27	0,20	6,70	0,40	610 m^2	6 500 pi^2

Pour toutes les applications :

- Immédiatement après l'application, appliquer un minimum de 5,1 mm (0,2 pouces) d'eau pour éviter toute coloration et traces.
- Appliquer uniquement à de faibles taux si les températures sont à 29 °C (85 °F) au minimum.
- Le temps froid (température inférieure à 7 °C/45 °F) peut entraîner une dispersion de particules plus lente.

De récentes recherches ont indiqué que les protections environnementales empêchent les polluants de pénétrer dans nos plans d'eau naturels. Pour protéger ces ressources naturelles, éviter d'appliquer le produit sur les trottoirs, les allées de garage, les routes et toutes les autres surfaces imperméables. Balayer toute granule déplacée pour les remettre dans l'aire à traiter immédiatement après l'application et ce, étant donné que les collecteurs d'eaux pluviales se vident souvent directement dans les zones d'aménagement voisines.

ANALYSE GARANTIE

Azote totale (N) 6,00%
6,00% azote ammoniacal
Potasse soluble (K_2O) 12,00%
Magnésium (Mg) 2,00%
2,00% magnésium soluble dans l'eau (Mg)
Soufre (S) 13,50%
13,50% Soufre combiné (S)
Manganèse (Mn) 5,00%
5,00% manganèse soluble dans l'eau (Mn)

Matières constitutives : sulfate de potasse-magnésie, sulfate de potassium, sulfate de manganèse et sulfate d'ammonium.
Chlore (Cl) Max 0,35%

Entreposage et utilisation :

Entreposer dans un endroit propre et sec.
Refermer hermétiquement le sac ouvert en repliant le haut et en sécurisant.
Utiliser uniquement des épandeuses propres et sèches.
Ne pas laisser de produit non utilisé dans les épandeuses.

IMPORTANT : À LIRE AVANT UTILISATION :
Lire le Mode d'emploi dans son intégralité ainsi que les Avertissement de garantie et Limitation de responsabilité avant d'utiliser ce produit. Si les modalités ne sont pas acceptables, retourner immédiatement le conteneur du produit non ouvert. En utilisant le produit, l'utilisateur ou l'acheteur accepte de respecter les Avertissement de garantie et Limitation de responsabilité suivants :

AVERTISSEMENT DE GARANTIE et LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :
Le fabricant garantit que ce produit est conforme à la description chimique sur l'étiquette et qu'il est raisonnablement adapté aux usages prévus indiqués sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé en stricte conformité avec le mode d'emploi. Le fabricant NE FAIT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDÉ NI D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Dans la mesure conforme à la loi, le fabricant souhaite LIMITER TOUTE RESPONSABILITÉ DE DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS OU ACCESSOIRES ÉCONOMIQUES au remboursement du prix d'achat ou au remplacement du produit, au choix de l'acheteur. Dans la mesure conforme à la loi, le fabricant DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPENSATOIRES OU AUTRES SOULEVÉS PAR TOUT EMPLOI CONTRAIRE AU MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE. Tout emploi contraire au mode d'emploi sur l'étiquette est strictement interdit.

DROITS JURIDIQUES :
LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS OFFRE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ; IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE JURISDICTION À UNE AUTRE.

Produit des États-Unis

Les logos Andersons et Nutri DG sont des marques déposées de The Andersons, Inc. ; Proactin est une marque déposée de Vitech Enterprises, Inc.

Réglages d'épandeuse recommandés
Les réglages d'épandeuse recommandés ne sont pas prévus pour remplacer le calibrage.
Calibrer l'épandeuse avant toute application du produit.

ÉPANDEUSE	VITESSE D'AVANCEMENT	LARGEUR DE COUVERTURE	0,83 kg/100 m^2 (1,70 lbs/1 000 pi^2)	1,66 kg/100 m^2 (3,40 lbs/1 000 pi^2)	2,44 kg/100 m^2 (5,00 lbs/1 000 pi^2)	3,27 kg/100 m^2 (6,70 lbs/1 000 pi^2)
Andersons Model 2000, 2000 SR (cône 9)	4,8 km/hr (3 mph)	3,3 m (11 pieds)	H 1/2	J 1/4	L	M 1/2
SSD Drop	4,8 km/hr (3 mph)	chevauchement roues	2 3/4	4	5	6
R-8, R-8A (cône 9)	4,8 km/hr (3 mph)	3,3 m (11 pieds)	G	G 3/4	H 1/2	I 1/4
Modèles Lely WTR, WFR, HR, 1250 (PdF à 450 tr/min) (Motif III-B)	7,2 km/hr (4,5 mph)	11,0 m (36 pieds)	2 3/4	4 1/2	5 1/4	6 1/4
Vicon (Série 03)	7,2 km/hr (4,5 mph)	9,1 m (30 pieds)	12	21	29	38

Fabriqué par :
The Andersons Lawn Fertilizer Division, Inc.
P. O. Box 119
Maumee, OH 43537
États-Unis
www.andersonsturf-intl.com

Poids net 20 kg (44,1 lbs.)

APPC6MDG40.1

G14 (APPBLKPNDGB)

SPECIMEN LABEL